



PRIDENTO K30D

Der beidseitige Retransfer-Kartendrucker

Wir stehen für marktführende Technologien mit einem umfangreichen Angebot an Retransfer-Desktop-Lösungen – maßgeschneiderte Produkte für unsere Kund*innen mit unschätzbarem Mehrwert für globale Unternehmen. Unsere Mission: die Revolutionierung des Identitätsmanagements und der Zugangsverwaltung durch den Aufbau vertrauenswürdiger und zuverlässiger Partnerschaften über unsere einfachen SMART™ Partnervertriebsnetze.

Der PRIDENTO K30D Retransfer-Kartendrucker bietet eine erstklassige Druckqualität sowohl für den einseitigen als auch für den beidseitigen Druck. Mit einer Auflösung von 300 dpi ist er die ideale Lösung für hochwertige ID-Karten, Ausweise und Chipkarten mit personalisierter physischer und logischer Zugangsverwaltung.

Der PRIDENTO K30D ist nicht nur ultraschnell und leistungsstark, sondern auch zuverlässig und langlebig. Verfügbar ist er mit kontaktbehafteten und kontaktlosen Chip-Kodier-Optionen sowie einem Ein- und Auswurfschacht für 100 Karten mit Erweiterungsoption auf 250 Karten – die ideale Lösung für den professionellen Kartendruck.

Achten Sie neben der Auswahl eines passenden Druckers auch auf die Verwendung originaler PRIDENTO-Verbrauchsmaterialien und Retransfer-Folie von offiziellen PRIDENTO-Vertriebspartnern. PRIDENTO-Verbrauchsmaterialien sorgen für eine hohe Druckqualität mit lebendigen Farben, Beständigkeit und Langlebigkeit des Kartendruckers und Druckkopfes, minimieren Ausfallzeiten und bieten eine wirtschaftliche Effizienz Ihrer Kartenprogramme.

SICHERHEIT



Dank der Farbband-Löschfunktion werden alle persönlichen Daten bis zur Unkenntlichkeit verschlüsselt.

VIELSEITIGKEIT



Mit dem modularen PRIDENTO-Design ist ein Upgrade jederzeit möglich.

KARTENANWENDUNG



Die sehr hohe Auflösung von 300 dpi bietet eine erstklassige Druckqualität für alle Kartenprogramme.

ZUVERLÄSSIGKEIT



Die PRIDENTO K-Serie ist weltweit für ihre Qualität und Zuverlässigkeit japanischer Ingenieursarbeit bekannt.

INNOVATION




Seit den 90er Jahren begeistern wir unsere Kunden mit modernsten Retransfer-Druckern und bieten seit 1989 sichere und zuverlässige ID-Kartendrucklösungen für globale Unternehmen.

LANGLEBIGKEIT



Besonders langlebige Drucker mit branchenführenden Garantien und einer lebenslangen Garantie für den Druckkopf.





UNTERNEHMEN



BILDUNG



FINANZEN



GESUNDHEITS-
WESEN



EINZELHANDEL



VERKEHR



REGIERUNG

Druck

- Farbstoffsublimation-Retransfer
- Vollfarb-Retransferdruck
- Einseitiger und beidseitiger Druck
- Bis zu 70 Karten pro Stunde
- 256 Abstufungen
- Randloser Druck auf CR80, ID-1

Standardeigenschaften

- USB- und Ethernet-Schnittstellen
- Einwurfschacht für 100 Karten (30mil)
- Auswurfschacht für 100 Karten (30mil)
- LCD-Anzeige
- Auflösung von 300 dpi
- 36 Monate Garantie auf Drucker
- Lebenslange Garantie auf Druckkopf
- Microsoft-zertifizierte Treiber
- Elektr. Magnetverriegelung für Einwurfschacht
- Elektr. Magnetverriegelung für Verbrauchsmaterial / vordere Gehäuseklappe
- Steuerbare Ver-/Entriegelung vom Statusmonitor
- K-Farbband-Löschfunktion
- IpSec-Sicherheit für IPv6 und Ipv4
- Inline Bend Remedy
- Gesicherter MAC-Adressen-Druck (UV-Panel)
- Kensington-Schlösser

Kodierung

- Magnetstreifen-ISO-Kodierer mit hoher/niedriger Koerzitivkraft
- Kontaktloser Kodierer, Omnikey 5127 (iClass, Mifare und Desfire)
- Kontakt-Kodierer (CF-7CRW / Control Board)
- Kontakt-Kodierer (CF-7CCS / IC Contact Station)

Unterstützte Software

- CardPresso
- Card Exchange
- Jede Kartenpersonalisierungssoftware über Swiftpro-Treiber*
- *mit Softwarehersteller abklären, einige Funktionen können Einschränkungen unterliegen.
- Microsoft® Windows®7, 8, 10 32bit / 64bit
- Microsoft® Windows® Server 2008 R2 (SP1) 64bit
- Microsoft® Windows®XP Server 2012 64bit

Originale PRIDENTO-Farbbänder

- YMCK (1000 Drucke)
- YMCKK (750 Drucke)
- YMCKP Peel Off-Farbband (750 Drucke)
- YMCKU UV (750 Drucke)
- InTM Retransfer-Folie (1000 Drucke)

Abmessungen

- Höhe 335 mm (ohne Kartenablage)
- Breite 343 mm (ohne Kartenablage)
- Tiefe 322 mm (ohne Kartenablage)
- Gewicht 13,5 kg

Interface

- USB2.0 (Hi-Speed / Full Speed)
- Ethernet (100BASE-TX / 10BASE-T)

Optionale Features

- Flipper Unit
- Bend Remedy

Elektrik

- Temperatur: 15 – 30 °C
- Feuchtigkeit: 35 – 70 % (YMCK, keine Kondensation)
- 3,5A (100V-System), 1,6A (220V-System)
- 310W (max. Leistung, wenn alle Optionen installiert sind)

Karteneigenschaften

- Kartenstärke: 10 – 40 mil (0,25 - 1,00 mm)
- Kartengröße: ISO 7810 Format, CR80, ID-1
- Kartenmaterial: PVC, PC, PET, PET-G
- Technologiekarten: kontaktbehaftet und/oder kontaktlos mit/ ohne Magnetstreifen