

GOVERNMENT

PRIDENTO K60

Retransfer-Drucker

Wir stehen für marktführende Technologien mit einem umfangreichen Angebot an Retransfer-Desktop-Lösungen – maßgeschneiderte Produkte für unsere Kund*innen mit unschätzbarem Mehrwert für globale Unternehmen. Unsere Mission: die Revolutionierung des Identitätsmanagements und der Zugangsverwaltung durch den Aufbau vertrauenswürdiger und zuverlässiger Partnerschaften über unsere einfachen SMART™ Partnervertriebsnetze.

Der PRIDENTO K60 Retransfer-Kartendrucker bietet eine erstklassige Druckqualität sowohl für den einseitigen als auch für den beidseitigen Druck. Mit einer Auflösung von 600 dpi ist er die ideale Lösung für hochwertige ID-Karten, Ausweise und Chipkarten mit personalisierter physischer und logischer Zugangsverwaltung.

Der PRIDENTO K60 ist nicht nur ultraschnell und leistungsstark, sondern auch zuverlässig und langlebig. Verfügbar ist er mit kontakt- und kontaktlose Chip-Kodier-Optionen sowie einem Ein- und Auswurfschacht für 100 Karten mit Erweiterungsoption auf 250 Karten – die ideale Lösung für den professionellen Kartendruck

Achten Sie neben der Auswahl eines passenden Druckers auch auf die Verwendung originaler PRIDENTO-Verbrauchsmaterialien und Retransfer-Folie von offiziellen PRIDENTO-Vertriebspartnern. PRIDENTO-Verbrauchsmaterialien sorgen für eine hohe Druckqualität mit lebendigen Farben, Beständigkeit und Langlebigkeit des Kartendruckers und Druckkopfes, minimieren Ausfallzeiten und bieten eine wirtschaftliche Effizienz Ihrer Kartenanwendung.



SICHERHEIT

Dank der Farbband-Löschfunktion werden alle persönlichen Daten bis zur Unkenntlichkeit verschlüsselt.



VIELSEITIGKEIT

Mit dem modularen PRIDENTO-Design ist jederzeit ein Upgrade möglich.



KARTENANWENDUNG

Die sehr hohe Auflösung von 600 dpi bietet eine erstklassige Druckqualität für alle Kartenprogramme.



ZUVERLÄSSIGKEIT

Die PRIDENTO K-Serie ist weltweit für ihre Qualität und Zuverlässigkeit japanischer Ingenieursarbeit bekannt.



INNOVATION

Seit den 90er Jahren begeistern wir unsere Kunden mit modernsten Retransfer-Druckern und bieten seit 1989 sichere und zuverlässige ID-Kartendrucklösungen für globale Unternehmen.



LANGLEBIGKEIT

Besonders langlebige Drucker mit branchenführenden Garantien und einer lebenslangen Garantie für den Druckkopf.





UNTERNEHMEN



BILDUNG



FINANZEN



**GESUNDHEITS-
WESEN**



EINZELHANDEL



VERKEHR



REGIERUNG

Druck

- Farbstoffsublimation-Retransfer
- Vollfarb-Retransferdruck
- Einseitiger und beidseitiger Druck
- Bis zu 130 Karten pro Stunde (YMCK), bis zu 70 Karten pro Stunde (YMCKK)
- 256 Abstufungen pro Pixel
- Randloser Druck auf CR80, ID-1

Standardeigenschaften

- USB- und Ethernet-Schnittstellen
- Einwurfschacht für 100 Karten
- Auswurfschacht für 100 Karten
- LCD-Anzeige
- Auflösung von 600 dpi
- 36 Monate Garantie auf Drucker
- Lebenslange Garantie auf Druckkopf
- Elektr. Magnetverriegelung für Einwurfschacht
- Elektr. Magnetverriegelung für Verbrauchsmaterial / vordere Gehäuseklappe
- Steuerbare Ver-/Entriegelung vom Statusmonitor
- K-Farbband-Löschfunktion
- IpSec-Sicherheit für IPv6 und Ipv4
- Inline Bend Remedy
- Gesicherter MAC-Adressen-Druck (UV-Panel)
- Kensington-Schlösser

Kodierung

- Magnetstreifen-ISO-Kodierer mit hoher/niedriger Koerzitivkraft
- Kontaktloser Kodierer, Omnikey 5127 (iClass, Mifare und Desfire)
- Kontakt-Kodierer (CF-7CRW / Control Board)
- Kontakt-Kodierer (CF-7CCS / IC Contact Station)

Unterstützte Software

- CardPresso
- Card Exchange
- Jede Kartenpersonalisierungssoftware über Swiftpro-Treiber*
- *mit Softwarehersteller abklären, einige Funktionen können Einschränkungen unterliegen.
- Microsoft® Windows®7, 8, 10 32bit / 64bit
- Microsoft® Windows® Server 2008 R2 (SP1) 64bit
- Microsoft® Windows®XP Server 2012 64bit

Originale PRIDENTO-Farbbänder

- YMCK (1000 Drucke)
- YMCKK (750 Drucke)
- YMCKP Peel Off-Farbband (750 Drucke)
- YMCKU UV (750 Drucke)
- InTM Retransfer-Folie (1000 Drucke)

Abmessungen

Höhe	335 mm	(ohne Kartenablage)
Breite	343 mm	(ohne Kartenablage)
Tiefe	322 mm	(ohne Kartenablage)
Gewicht	13,5 kg	

Interface

- USB2.0 (Hi-Speed / Full Speed)
- Ethernet (100BASE-TX / 10BASE-T)

Optionale Features

- Flipper Unit
- Bend Remedy

Elektrik

- Temperatur: 15–30 °C
- Feuchtigkeit: 35–70 % (YMCK, keine Kondensation)
- 3,5A (100V-System), 1,6A (220V-System)
- 310W (max. Leistung, wenn alle Optionen installiert sind)

Karteneigenschaften

- Kartenstärke: 10–40 mil (0,25 - 1,00 mm)
- Kartengröße: ISO 7810 Format, CR80, ID-1
- Kartenmaterial: PVC, PC, PET, PET-G
- Technologiekarten: kontaktbehaftet und/oder kontaktlos mit/ ohne Magnetstreifen